



acuraRefill Befüllbare Filterkerze

acuraRefill befüllbare Filterkerzen dienen zur Aufnahme von Harzen, granulierter Aktivkohle und anderen Ad- und Absorptionen. Das zu filtrierende Medium tritt von unten in die Filterkerze und durchströmt den Filterbehälter axial. Dadurch wird eine größtmögliche Kontaktzeit mit dem Füllmedium erreicht. Die Füllung wird durch eine Schaumstoffeinlage in ihrer Lage fixiert. Dies verhindert wirkungsvoll eine Bypassbildung. Ein integrierter 20 µm Nachfilter verhindert ein Austreten von Teilchen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Wasserenthärtung
- Wasseraufbereitung
- Prozesswassersysteme
- Geschmacksneutralisierung

FÜLLMATERIALEN

- Granulierte Aktivkohle
- Ionisiertes Harz
- Ölabsorptionsmaterial
- Adsorbentien



TECHNISCHE DATEN

acuraRefill

	acuraRefill 10"	acuraRefill 20"	acuraRefill-BB 10"	acuraRefill-BB 20"
Endkappen/ Elementzylinder	PE	PE	PE	PE
Dichtung	NBR	NBR	NBR	NBR
Kerzendurchmesser (mm)	63	63	114	114
Kerzenlänge (mm)	254	508	254	508
Füllvolumen (ml)	700	1650	1900	4500
Vor-Filterfeinheit ¹⁾ (µm)	100	100	100	100
Nach-Filterfeinheit ¹⁾ (µm)	20	20	20	20
Temperaturbereich (°C)	0 - 37	0 - 37	0 - 37	0 - 37
Art.Nr.	2650900100	2650900200	2650901100	2650901200

¹⁾ Nominale Filterfeinheit
Abscheiderate >80%

SlimLine - Ausführung